PML303X4A-34

B typ till vänster- A till höger.



General Specification		
Max. Vacuum Level	-12.2 inHg	-75kPa
Max. Vacuum Flow Rate	12.8-15.4 cfm	362-1,448 Nl/min
Supply Air Pressure	35-87 psi (Max. 101 psi)	4-6 bar (Max 7 bar)
Air Consumption	1.5-10.7 cfm	71-454 Nl/min
Temperature	-4-176 °F	-20-80 °C
Noise Level	60-65 dBA	
Supply Air Type	Dry Compressed Air	

3-stegs ejektor i robust aluminiumhus. Vakuumanslutning 3/4" på kortsida. -75 kPa. Flöde 1448 Nl/min.

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris
Pris 7.876,25 kr

Pris utan moms 6.301,00 kr

Rabatt

Momsbelopp 1.575,25 kr

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning

- Ger stabilt vakuumflöde vid låga drivtryck och även tryckvariationer
- Valbara positioner och storlekar på anslutningar
- Snabb evakuering
- Patenterad Twofold^{PT} ljuddämpare ger låga ljudnivåer (60-65 dBA) och utblåset kan riktas
- Med AS-kit minimeras energiförbrukningen - bra för miljö och ekonomi
- Levereras med startventil och fribläsningsventil från fabrik (option)
- Robust och hållbar aluminiumkropp
- Vakuum cartridge kan bytas för att ändra prestanda