# MS 18310 24V= *

3/2-vägs solenoid ventil, G 1/8", stängd (NC), 24 V=

Betyg: Inte betygsatt ännu
**Pris**
Pris 376,34 kr

Pris utan moms 301,07 kr

Rabatt

Momsbelopp 75,27 kr

Ställ en fråga om denna produkt

**Beskrivning**

| | |
|---|---|
| *Control voltage* | *24 V=* |
| *Thread* | *G 1/8"* |
| *Nominal width [mm]* | *1,4* |
| *flow [l/min]* | *56* |
| *Power consumption (Tightening)* | *4,2 W* |
| *Note* | *RoHs-compliant* |
| *Weight* | *140 g / pc.* |

| | |
|---|---|
| *Customs duty number:* | *84812090* |

*Description*

**available with ATEX approval: EX II 2GD c T5 T100°C, T Medium/Tamb: -10°C to +50°C max., see the operating instructions for full details*
*1)only available in 12 and 24 V DC, 2)available with ATEX approval, EX II 2GD c T5 T100°C, T Medium/Tamb: -10? to max. +50°C, see the operating instructions for full details*
*All data are to be understood as non-binding reference values! We do not assume liability for any data selection not confirmed in writing. Unless otherwise specified, pressure values refer to liquids from Group II at +20°C.*